

Технический бюллетень

ISOMAT DECO COLOR

ИЗОМАТ ДЕКО КОЛОР



Порошковые пигменты

Описание

ISOMAT DECO COLOR – это система высококачественных неорганических пигментов, которые применяются для колеровки цементных растворов и бетона. Идеально для колеровки цементных растворов.

Область применения

Пигменты ISOMAT DECO COLOR применяются для придания микроцементом DUROCRET-DECO and DUROCRET-DECO FINISH выбранных цветовых оттенков. Они также могут добавляться в другие цементные растворы, к примеру, нивелир массу FLOWCRET. Кроме того в любые растворы или бетон, которые необходимо подкрасить на месте выполнения работ. Применяется как для внутренних, так и наружных работ.

Технические характеристики

Вид: цветной порошок
Цвет: 10 отобранных цветов

Инструкции

Для наиболее равномерного окрашивания раствора пигмент нужно добавлять в воду для приготовления раствора. Возможно, добавлять пигмент и в готовый раствор, но в этом случае раствор нужно тщательно перемешать для равномерности его окраски. Для работы на больших площадях желателен пигменты DECO COLOR сначала растворять в воде затворения. Кроме того, раствор (база) для колеровки должна быть белого цвета. Это позволит легко достичь нужного оттенка, особенно, если речь идет о светлых тонах.

Пигменты можно смешивать между собой. Мы рекомендуем 96 цветовых комбинаций в системе DECO COLOR с возможностью получения множества других оттенков по желанию исполнителя работ.

Расход

Рекомендуем или использовать дозировки пигментов, указанные для 96 стандартных оттенков или добавить нужное количество пакетов по 50 г до достижения желаемого цвета раствора. В обоих случаях, дозировка пигмента привязана к 25 кг DUROCRET-DECO и DUROCRET-DECO FINISH. В случае, если для достижения желаемого цвета требуется более 10 пакетов по 50 г на мешок 25 кг рекомендуем предварительно связаться с отделом тех. поддержки ISOMAT.

Упаковка

Пластиковые контейнеры по 250 г.
В каждом 5 пакетов с пигментом по 50 г.

Срок годности / условия хранения

12 месяцев с даты производства, если хранится в неоткрытой заводской упаковке в местах, защищенных от мороза и влаги.

Важные пометки

- Температура во время нанесения должна быть в пределах от +5°C до +30°C .
- Инструмент и вода для раствора должны быть идеально чистыми во избежание их влияния на желаемый цвет раствора.
- Количество воды в каждом замесе должно быть одинаковым. Количество воды влияет на желаемый цвет раствора.
- Окончательный оттенок зависит от толщины нанесенного раствора, основания и условий нанесения.
- Для достижения желаемого цвета настоятельно рекомендуем сделать тестовое нанесение в реальных условиях и дождаться пока раствор не высохнет.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

Thessaloniki: 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios

Tel. 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Athens: 57th km Athens-Lamia National Road, 32011 Inofita

Tel. 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

Техническая информация и указания в этом техническом бюллетени основаны на знаниях и опыте Департамента исследований и развития нашей компании и на результатах длительного применения продукта на практике. Рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии, так как условия выполнения работ на строительном участке находятся вне контроля нашей компании. Таким образом, пользователь несет ответственность за то, что выбранный им продукт подходит для предполагаемого применения. Настоящее издание данного технического бюллетеня автоматически аннулирует его предыдущую версию для этого же продукта.

